

## HSB 系列 – 耐热瓶

### 型号

### 简介

HSB-4N

适用于中型 (最大 2 公升) PET 容器

成品用途: 热灌装饮料

产能: 以 2L 耐热瓶计, 每小时 2,400 个瓶

以 2L 非耐热瓶计, 每小时 3,200 个瓶

HSB-6N

适用于小型 (最大 600 毫升) PET 容器

成品用途: 热灌装饮料

产能: 以 500ML 耐热瓶计, 每小时 6,000 个瓶

以 500ML 非耐热瓶计, 每小时 6,500 个瓶

HSB-6M

适用于小型 (最大 600 毫升) PET 广口容器

成品用途: 热灌装饮料

产能: 以 350ML 耐热广口瓶计, 每小时 6,000 个瓶



参考图片

## 机械规格概要

机械型号	驱动功率	加热器功率	液压油容量	机械尺寸(L*W*H)	机械重量(约)
	kW	kW	L	mm	ton
HSB-4N	24.6	93.6	25	6755×1950×3244	13.0
HSB-6N	24.6	77.4	25	6755×1950×3244	13.0
HSB-6M	22.5	89.6	25	7780×1900×2990	11.5

## 产品规格

型号	模腔	最大 瓶子容量	最大 瓶口直径	最大 瓶身直径	最大 瓶子高度	最大 瓶重
			E	BD	HB	
	模腔数量	公升	毫米	毫米	毫米	克
HSB-4N	4	2.0 [3.0]*1	36	125 [134]	350	---
HSB-6N	6	0.6 [1.5]*1	36	74 [89]	350	---
HSB-6M	6	0.6	60	90	158	---

注:

1. 以上数据仅供参考, 如有任何修改, 恕不另行通告
2. ( )内的数字为选购项规格的数值

